

Issue IC 116 Bepaling Maxverbruik gas en aanlevering OV-exit-data

Status:	Definitief	
Versienummer:	4.0	Versiedatum: 20 maart 2013
Documentnaam:	IC116_bepaling maxverbruik en aanlevering OV-exit-data v40	

Behandeld door Issue Commissie:	Klantgerelateerd	Wholesale-E	Wholesale-G
			X

Raakt aan:	Kleinverbruik	Grootverbruik
Elektriciteit		
Gas	x	X

Impact op keten:	Ja / nee
codewijziging	nee
berichten	ja
ketenprocessen	nee
centrale systemen	nee
overigen	

Mogelijke impact partijen	Ja / nee
systemen	ja
processen	ja

Vastgesteld door NEDU op	20-03-2013
Invoering in markt per	Zie stappenplan

Contact	
ICWG	Joost.van.unnik@edsn.nl

Situatieschets:

In een beslissing op bezwaar heeft de Raad van Bestuur van de NMa besloten dat de zogenaamde OV-exitcapaciteit in het geval van grootverbruikers niet langer toebedeeld moet worden aan de shippers (nu PV) op basis van de bij de regionale netbeheerder gecontracteerde capaciteit op de aansluitingen, maar op basis van de technische capaciteit. Deze technische capaciteit van de aansluiting is in het genoemde besluit echter niet nader omschreven. De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op verzoek van onder meer Productschap Tuinbouw dit besluit opgeschort. De gezamenlijke netbeheerders hebben samen met betrokken partijen uit het Gebruikersplatform elektriciteit- en gasnetwerken een beter uitvoerbaar en breed gedragen alternatief ontwikkeld.

Kern van het voorstel is het splitsen van de plancapaciteit in een gedeelte voor profielaansluitingen (KV en G2C) en telemetriegrootverbruikaansluitingen (GXX en GGV). Door deze splitsing is kruissubsidiëring tussen deze twee segmenten uitgesloten.

Binnen de groep profielaansluitingen blijft het Standaardjaarverbruik op de aansluiting de basis voor de verdeling (zie ook IC057). Voor het telemetriegrootverbruikdeel is een verdeelsleutel gevonden op basis van de maximale uurcapaciteit in de laatste drie wintermaanden (januari, februari en december).

Uiterlijk op de zesde werkdag volgende op de eerste kalenderdag van de maand doet de regionale netbeheerder de opgave van de gegevens geldend per eerste kalenderdag van die maand aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. En uiterlijk op de tiende werkdag van de vierde maand na afloop van de maand waarop de gegevens betrekking hebben verstrekken de regionale netbeheerders nogmaals aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet.

Voor de telemetriegrootverbruikaansluitingen betreft dit de sommatie van de Maxverbruiken per PV per leverancier en per netgebied. Het Maxverbruik is gedefinieerd als de bij de telemetriegrootverbruiker in een uur gedurende de drie recentste volledig verstreken wintermaanden gemeten hoogste gasafname in $m^3(n;35,17)/uur$.

Wanneer er nog geen wintermaand geweest, bijvoorbeeld bij een nieuwe aansluiting, wordt de defaultwaarde 1 in het veld Maxverbruik gezet. Het Maxverbruik wordt alleen bepaald/berekend voor aansluitingen in de profielcategorieën GXX en GGV.

Vragen:

1. Op welke wijze wordt het Maxverbruik bepaald?
2. Is het Maxverbruik onderdeel van de stamgegevens en zo ja welke versie moet hiervoor worden gebruikt?
3. Wat is de invoeringsstrategie?

IC116: Bepaling Maxverbruik en aanlevering OV-exit-data

Overwegingen:

- De bron voor het berekenen van het Maxverbruik zijn de allocatiegegevens van de aansluiting. In het schema in de bijlage is aangegeven welke data de basis vormt voor de verschillende versies. Merk op dat gedurende de eerste 3 maanden van het jaar het Maxverbruik van maand tot maand kan wijzigen. Voor de volgende 3 maanden zullen de data nauwelijks wijzigen en voor de tweede helft van het jaar zijn de waarden stabiel (De eerste de tweede aanlevering zijn dan ook identiek).
- Voor de offertefase van de leverancier is het gewenst dat de leverancier een indicatie heeft van het Maxverbruik. Het vermelden van het Maxverbruik in het stambericht lijkt voor dit doel voor de hand liggend.
- Bij gas grootverbruik wordt vrijwel standaard gewerkt met leveringscontracten over één of meerdere kalenderjaren. Het najaar is de gebruikelijke periodes voor offertes; gedurende de tweede helft van het jaar zijn de waarden voor het Maxverbruik stabiel.
- Indien de leverancier het Maxverbruik wil gebruiken in de afrekening met de klant zal uiteindelijk de tweede aanlevering de basis zijn voor de facturatie.
- Het is ongewenst en onduidelijk indien het Maxverbruik langs verschillende wegen wordt gecommuniceerd. Het stambericht is voor het Maxverbruik het aangewezen bericht. De werkdag na het verzenden van de OV-exitdata verwerkt de regionale netbeheerder het eventueel nieuwe Maxverbruik in het aansluitingenregister. Uiterlijk binnen één werkdag na de mutatie in het aansluitingenregister verstuurt de regionale netbeheerder een stambericht van de aansluiting met daarin de nieuwe Maxverbruikwaarde. Het schema in de bijlage moet als volgt worden gelezen: uiterlijk de 12^e werkdag van mei verstuurt de regionale netbeheerder het Maxverbruik dat wordt gebruikt voor de definitieve afrekening van de OV-exit over de maand januari. Dit Maxverbruik is gebaseerd op de versie 4 allocaties van de maanden januari, februari en december van het voorgaande kalenderjaar.
- In de plannen voor het nieuwe marktmodel (Stroomopwaarts) is het Maxverbruik reeds opgenomen in het aansluitingenregister en de stamberichten. Het Maxverbruik komt dus per 1 april 2013 beschikbaar in de stamdata.
- Het veld Maxverbruik zal in het aansluitingenregister alleen gevuld worden voor de profielcategorieën GXX en GGV.
- Om de leveranciers voor de offertes voor het kalenderjaar 2013 te faciliteren stellen de netbeheerders in het derde kwartaal van 2012 een lijst beschikbaar van de Maxverbruiken (voorzover er data aanwezig is om het Maxverbruik te kunnen bepalen).
- De OV-exitdata wordt thans gecommuniceerd middels een excelsheet. Het verdient sterke aanbeveling dat bij de overgang naar de nieuwe methodiek (verwacht 1 januari 2013) over te gaan op XML berichten voor de OV-exitdata.
- Naast GTS willen ook PV-partijen en leveranciers de basisinformatie over hun aandeel voor de OV-exit ontvangen. Hiervoor is geautomatiseerd berichtenverkeer essentieel.
- De overgang van Edigas naar XML lijkt een logisch moment om ook de OV-exitdata om te zetten in XML berichten. Dit kan in het LALL bericht of in een separaat bericht waarbij de voorkeur uit gaat naar een separaat bericht¹.

¹) Uitgangspunt in de NEDU is om het aantal berichten te beperken. De OV-exit data kan worden opgenomen in de LALL berichten (IC020). De partijen aan wie gecommuniceerd moet worden sluiten één op één aan op de partijen die ook de LALL berichten ontvangen. De frequentie komt echter niet overeen en ook de timing is verschillend (de definitieve allocatie over december (versie 4) valt samen met de tweede aanlevering van de OV-exitdata die betrekking hebben op de maand januari). Dit kan mogelijk verwarrend zijn. Het ontwikkelen van een separaat bericht heeft dan ook de voorkeur.

IC116: Bepaling Maxverbruik en aanlevering OV-exit-data

Oplossing en invoeringsstrategie:

De oplossing en de invoeringsstrategie zijn onderstaand in een schema samengevat.

Uitgangspunt is dat de aanpassingen in de OV-exit contractering per 1 januari 2013 geldig worden, d.w.z. dat de parameter Maxverbruik over januari 2013 bekend moet zijn.

Fase	Periode	Ontwikkeling	Toepassing
0	Tot datum sectorrelease in 2012	Ontwikkeling, implementatie en testen van XML berichtenverkeer voor allocatiedata en OV-exit data door netbeheerders, PV'ers (licentie B), leveranciers	• EDIGAS voor Allocatie (en Reconciliatie). • Excel met OV-exit op basis van gecontracteerde capaciteit voor uitwisseling tussen RNB – GTS – PV partijen.
1	Datum sectorrelease tot 1 januari 2013		• XML voor allocatie (en Reconciliatie) waarbij de ruimte/separaat bericht voor OV-exit <u>niet</u> wordt gebruikt. • Excel met OV-exit op basis van gecontracteerde capaciteit voor uitwisseling tussen RNB – GTS – PV partijen. • Maxverbruik eenmalig beschikbaar gesteld door RNB aan leveranciers.
2	1 januari – 30 april 2013 ²		• XML voor allocatie (en Reconciliatie) en OV-exit versie 1 op basis van Maxverbruik. • Excel voor OV-exit versie 4 op basis van gecontracteerde capaciteit.
3	Vanaf 1 mei 2013 ² – invoering Stroomopwaarts		• XML voor allocatie (en Reconciliatie) en OV-exit versie 1 en versie 4 op basis van Maxverbruik. • Maxverbruik wordt maandelijks door RNB beschikbaar gesteld aan leveranciers (vorm gelijk aan punt 3 in fase 1) .
4	Vanaf invoering Stroomopwaarts		• XML voor allocatie (en Reconciliatie) en OV-exit versie 1 en versie 4 op basis van Maxverbruik. • Maxverbruik opnemen in AR en stamdata.

Gerelateerd issues:

- IC015 (Oplossen OV-Exit disputen).
- IC020 (Automatisering data-uitwisseling OV-exit contractering).

² In april voor de laatste keer nog oude data (over december) verstuurd moeten worden ("versie 4") en dit niet in de nieuwe berichten past. Dit heeft GEEN consequenties voor de systemen, uiteraard wel voor het proces bij de RNB's

IC116: Bepaling Maxverbruik en aanlevering OV-exit-data

Met dit issue komen IC020, IC053 en IC053a te vervallen.

Versieoverzicht:

- 0.1 Eerste aanzet door Louis Lolkema 21-09-2011.
- 0.2 Na bespreking in ICWG en afstemming tussen netbeheerders.
- 0.3 Na bespreking met netbeheerders.
- 0.4 Toekennen issuenummer en voorbereiden voor indienen CS, ICK.
- 0.5 Schema bij invoeringsstrategie ingevoegd na Cie Sectorplanning door WB
- 0.99 Ter vaststelling ALV NEDU.
- 1.0 Vastgesteld ALV NEDU
- 1.99 Aangevuld met defaultwaarde maxverbruik ter vaststelling ALV NEDU
- 2.99 Issue in lijn gebracht met besluit NMa 103876/14 van 24 april 2012 ter vaststelling ALV NEDU
- 3.0 Vastgesteld ALV NEDU 11 juli 2012.
- 3.99 Aanpassing t.g.v. uitstel invoering Stroomopwaarts. Ter vaststelling ALV NEDU
- 4.0 Vastgesteld ALV NEDU 20-03-2013

IC116: Bepaling Maxverbruik en aanlevering OV-exit-data

Bijlage: Schema oplevering Maxverbruik en de te gebruiken brondata

maand	1e oplevering	allocatiemaand[versie]			2e oplevering	allocatiemaand[versie]		
januari	januari	jan[4]	feb[4]	dec[2]	mei	jan[4]	feb[4]	dec[4]
februari	februari	feb[4]	dec[3]	jan[2]	juni	feb[4]	dec[4]	jan[4]
maart	maart	dec[3]	jan[3]	feb[2]	juli	dec[4]	jan[4]	feb[4]
april	april	dec[3]	jan[3]	feb[3]	augustus	dec[4]	jan[4]	feb[4]
mei	mei	dec[4]	jan[3]	feb[3]	september	dec[4]	jan[4]	feb[4]
juni	juni	dec[4]	jan[4]	feb[3]	oktober	dec[4]	jan[4]	feb[4]
juli	juli	dec[4]	jan[4]	feb[4]	november	dec[4]	jan[4]	feb[4]
augustus	augustus	dec[4]	jan[4]	feb[4]	december	dec[4]	jan[4]	feb[4]
september	september	dec[4]	jan[4]	feb[4]	<i>januari</i>	dec[4]	jan[4]	feb[4]
oktober	oktober	dec[4]	jan[4]	feb[4]	<i>februari</i>	dec[4]	jan[4]	feb[4]
november	november	dec[4]	jan[4]	feb[4]	<i>maart</i>	dec[4]	jan[4]	feb[4]
december	december	dec[4]	jan[4]	feb[4]	<i>april</i>	dec[4]	jan[4]	feb[4]
<u>onderstreept = voorgaande kalenderjaar</u>								
<i>cursief = volgende kalenderjaar</i>								

Toelichting:

- In januari 2013 wordt het Maxverbruik berekend voor de afrekening van de OV-exit over de maand januari 2013. Hiervoor worden de maximale uurwaarden gebruikt van de versie 4 allocaties over de maanden januari en februari 2012 en de versie 2 allocatie over de maand december 2012.
- In mei 2013 wordt het Maxverbruik nogmaals berekend voor de afrekening van de OV-exit over de maand januari 2013. Hiervoor worden de maximale uurwaarden gebruikt van de versie 4 allocaties over de maanden januari, februari en december 2012; Merk op dat in dit voorbeeld alleen een afwijking kan zitten tussen de twee versies als het maximum van december 2012 gewijzigd is en de waarde van december 2012 hoger is dan de maximale uurwaarden in januari en februari.